



GENERAL TOLERANCE (HOUSING)									USED ON
10MAX	30MAX	50MAX	70MAX	100MAX	120MAX	250MAX	250VR	ANGLE	MG 620048
±0.15	±0.20	±0.30	±0.40	±0.50	±0.75	±0.9	±1.4	±30'	

주 기

- 적용 TERMINAL : ST730267, △ST730268, △ST730269
- TERMINAL 고착력은 8kgf 이상일 것.
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

- APPLICABLE TERMINAL : ST730267, △ST730268, △ST730269
- TERMINAL RETENTION FORCE : MIN 8kgf.
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

NO.	MATERIAL	COLOR
△5 * 0	NYLON	NATURAL
1		RED
△5 * 2		BLUE
20		JADE
3		YELLOW
4		GRAY
40		DARK GRAY
41		LIGHT GRAY
△5 * 5		BLACK
6		DARK GREEN
7		BROWN
8	LIGHT GREEN	
9	MAGENTA	
11	ORANGE	

APPROVED
2021-10-22
KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Terminal Co., LTD.

ISSUE MARK

△5	ECO-2107-246 근거 도면 재작성	SDI	KSC	HYJ	'21.07.22	MATERIAL	SEE TABLE	KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.			
△4	ES91101에 의한 규격 변경	IN	KKJ	CJH	'99.05.19	FINISH	SEE TABLE				
△3	치수 현실화(현품기준)	-	-	SIK	'91.06.11	WIRE RANGE		CLASS			
△2	형상변경(HS'G LOCK부)	-	-	CJH	'90.07.05	INSULATION		TYPE			
△1	형상변경 입구부 면취 추가	-	-	HAN	'90.02.19						
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	±0.3	SCALE	2/1	PART NO.	MG610049
DR.	OH	'89.05.10	CHK.	CJH	'89.11.12	PART NAME		250 6F HOUSING			
CHK.	KCC	'89.11.12	APP.	WATANABE	'89.11.12						