USED ON

NO.	MATERIAL	COLOR
0	PBT	NATURAL
1		RED
2		BLUE
3		YELLOW
4		GRAY
5		BLACK
6		WHITE GREEN
7		BROWN
8		GREEN





DETAIL "C"(5/1)

주 기

1. 치시이치 않은 R은 0.3 임.
2. 적용 TERMINAL: ST 740484, ST 740485
   YAZAKI P/NO: 7114-1470, 7114-1475
3. 상대 HOUSING P/NO: MG 610406
4. CONN'T ASS'Y 삽입력: 10Kgf 이하
5. 탈피 고정력: (LANCE 압력: 0 kgf 이상), (0임: 10kgf 이상)
6. HINGE 부의 BURR, 이상변형 등의 결함이 없을 것.
   HINGE강도는 10회이상 반복동작시켰을 CRACK발생이 없을 것
   (시험온도조건: -10° C)









SEC.A-A



DETAIL CAVITY(5/1)



CUSTOMER DRAWING

재질 MATERIAL	SEE TABLE	KET	한국단자공업주식회사 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD
표면처리 FINISH	SEE TABLE		
전선규격 WIRE RANGE		도면번호 DWG. NO.	
절연체 INSULATION DIA.		승인 APPD.	
일반공차 GENERAL TOLERANCE	±0.2	도면번호 DWG. NO.	MG 620407
품명 NAME			

1	형태 변경	98.4.11	
NO.	REVISION RECORD	DWN. DATE	
DR.		CHK.	
DWN.		APP.	

품명 NAME: SDL -14P REC. HOUSING