








NO.	MATERIAL	COLOR
0	PBT	NATURAL
1		RED
2		BLUE
3		YELLOW
4		GRAY
5		BLACK
6		WHITE GREEN
7		BROWN
8	GREEN	



DETAIL CAVITY (5/1)



SEC. A-A



주 기

1. 지시하지 않은 R은 R=0.5 임.
2. 비 칩은 10(g/10 분) 이하일 것
3. 칩용 TERMINAL: ST 740484, ST 740485  
YAZAKI P/NG: 7114-1470, 7114-1475
4. 하대 HOUSING P/NG: MG 510415
5. CONNT ASSY 삽입력: 14Kgf 이하
6. 만삭 크랙백: (LANCE 만삭: 6 kgf 이상), (총합: 10kgf 이상)
7. HINGE 부재 BURR, 이상물, 만삭, WELD LINE 등의 결함이 없을 것.  
HINGE면으로는 10μ미 이상 변색금형사용후 CRACK 발생이 없을 것  
(시험조건: -10°C)

CUSTOMER DRAWING

NO MATERIAL		SEE TABLE	KET KOREA ELECTRIC TERMINAL CO. LTD	
ZDRA FINISH		SEE TABLE	DR CLASS:	
ZDREN WIRE RANGE			NEW INSULATOR GA	
Δ	CLIP 삽입부 보류	REV. 1.1.8	REV. TYPE:	7122-8322
LTH	= 3 REVISION RECORD	DATE	REV. NO.:	MG 620416
DR.	SK 92.12.30	DATE	YKZ: 0.2	
CHK.	L.P.	DATE	REV. NO.:	2/1
CHK.	L.P.	DATE	REV. NO.:	
BY NAME		SOL CONNECTER 22P REC HOUSING		