



**NOTE**

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE TERMINAL : ST730267,268,269
3. APPLICABLE HOUSING : MG 620044
4. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE.

**주 기**

1. 기능상 유해한 BURR, 변형등이 없을 것.
2. 적용 TERM; ST730267,268,269
3. 적용 HOUSING ; MG 620044
4. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

**APPROVED**  
**2018-12-10**  
KOREA ELECTRIC  
TERMINAL CO., LTD.  
Korea Electric Te  
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK

					MATERIAL	NYLON66	<b>KET</b> KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.		
					FINISH	NATURAL			
					WIRE RANGE	CLASS		K I A	
					INSULATION	TYPE		(S,T-CAR)	
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE	PART NO.	
						±0.2	2/1	MG 630677	
DR.	한상훈,94.7.23	CHK.	JJH		7.25	PART NAME			
CHK.	KCC	APP.	Watanabe						.250 3P PLUG HS'G CLIP